



HT-B-S1600-24



AC(交流)電壓端子



地線	輸出		輸入	
≡	N	L	N	L

1. 正弦波逆變器內建電源充電器。
2. LCD 顯示器。
3. AVR 設計功能。
4. 市電/逆變電源切換。
5. 支援太陽能板 (太陽能充電控制器) --- 選配。
6. 綠色電源功能 --- 選配。
7. 發電機啟動功能 --- 選配。

規 格 表

型 號	HT-B-S1600-24
逆變器	
DC 輸出電壓	24V
電壓範圍	20.0-32.0VDC
瞬間功率	3200W
連續功率	1600W
波形種類	正弦波 
AC 電壓	100V / 120V / 230V
頻率	50/60Hz±3%
AC 允差率	±5%
低壓警告	21.0±1.0V
低壓保護	20.0±1.0V
高壓保護	32.0±1.0V
正負極反接	保險絲燒毀
過載	關機
市電切換功能	有
AC電壓過低，切換至逆變器模式	90Vac+/-3% or 180Vac +/-3%
低AC電壓回升後，切換回AC模式	80Vac+/-3% or 190Vac +/-3%
AC電壓過高，切換至逆變器模式	135Vac+/-3% or 270Vac +/-3%
高AC電壓降低後，切換回AC模式	130Vac+/-3% or 260Vac +/-3%
充電器	
輸出電流	20A max.
AC 輸出電壓	60~135Vac or 120~270Vac.
頻率	50/60Hz
功率修正係數	0.7
建議電池種類	鉛酸電池
建議電池尺寸	150-400AH
保護	
過載保護	有，每秒鳴叫2次
低壓保護	有，每秒鳴叫2次
電源轉換器失敗	有，長鳴
過溫保護	55°C ±5°C
環境	
工作溫度	-15°C ~ 45°C
儲存溫度	-25°C ~ 70°C
工作濕度	20%~90% 之間
儲存濕度	-22°F~+158°F, 10~95% RH
溫度範圍	±0.05%°C(0~55°C)
其他	
尺寸(長x寬x高)	450*298*190mm
淨重	23.0公斤
全包裝尺寸和重量	565*375*290mm / 24.2公斤
附加功能	
太陽能充電控制器(50A) + 綠色電源	選配 (型號: HT-B-S1600-24SG)
DC 優先 + 發電機啟動裝置	選配 (型號: HT-B-S1600-24ALL)

