



HT-B-S8000-48



散熱風扇



遙控器接孔

DC(直流) 輸出端子 散熱風扇



斷路器

AC(交流) 電壓端子



地線	輸出	輸入
≡	N L	N L

1. 正弦波逆變器內建電源充電器。
2. LCD 顯示器。
3. AVR 設計功能。
4. 市電/逆變電源切換。
5. 支援太陽能板 (太陽能充電控制器) --- 選配。
6. 綠色電源功能 --- 選配。
7. 發電機啟動功能 --- 選配。

規 格 表

型 號	HT-B-S8000-48
逆變器	
DC 輸入電壓	48V
電壓範圍	40.0-61.0VDC
瞬間功率	16000W
連續功率	8000W
波形種類	正弦波 
AC 電壓	230V
頻率	50/60Hz±3%
AC 允差率	±8%
低壓警告	42.0±1.0V
低壓保護	40.0±1.0V
高壓保護	61.0±1.0V
正負極反接	保險絲燒毀
過載	關機
市電切換功能	有
AC電壓過低, 切換至逆變器模式	170Vac +/-3%
低AC電壓回升後, 切換回AC模式	180Vac +/-3%
AC電壓過高, 切換至逆變器模式	270Vac +/-3%
高AC電壓降低後, 切換回AC模式	260Vac +/-3%
充電器	
輸出電流	40A max.
AC 輸入電壓	120~270Vac.
頻率	50/60Hz
功率修正係數	1.0
建議電池種類	鉛酸電池
建議電池尺寸	150-400AH
保護	
過載保護	有, 每秒鳴叫2次
低壓保護	有, 每秒鳴叫2次
電源轉換器失敗	有, 長鳴
過溫保護	55°C ±5°C
環境	
工作溫度	-15°C ~45°C
儲存溫度	-25°C ~70°C
工作濕度	20%~90% 之間
儲存濕度	-22°F~+158°F, 10~95% RH
溫度範圍	±0.05%°C(0~55°C)
其他	
尺寸(長x寬x高)	600*415*260mm
淨重	53.6公斤
全包裝尺寸和重量	720*540*510mm / 67.7公斤
附加功能	
太陽能充電控制器(50A) + 綠色電源	選配 (型號: HT-B-S8000-48SG)
DC 優先 + 發電機啟動裝置	選配 (型號: HT-B-S8000-48ALL)

